

Rev. 1

INTYG – monterad längsgående skyddsanordning för vägarbetsplats

Entreprenadens benämning.....

Adress/plats.....

Skyddsanordningens namn/modell:.....

Levererad av:.....

Kapacitetsklass: Arbetsbredd, W..... klassgräns i meter:.....m Skaderiskklass:

Förankringar utförda med spikade lösa ändelement.

Barriärens avslut mot mötande trafik utfört med.....

OK Avviker

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1) Minsta längd, exkl förankringar/avslut:.....m Monterad längd:.....m | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Radier och avvinklingar inom tillåtna gränser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Underlaget uppfyller leverantörens krav (ex. planhet, asfalt, grus, is, snö) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Det är fritt inom området för barriärens arbetsbredd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) Monterade tillsatser <input type="checkbox"/> saknas eller <input type="checkbox"/> är monterade och godkända | | |

CHECKLISTA

Signatur.

- A) Alla barriärelement ihopkopplade -----
- B) Samtliga barriärelement är i gott skick -----
- C) "Spikning" av element utfört (om det ska göras) -----
- D) Friktionsbelägg undertill sitter på plats -----
- E) Skyddszonerna har markerats -----

Om avvikelse varit nödvändig: MOTIVERING, avvikelse nr.....

.....
.....

Montering har utförts enligt leverantörens anvisningar. Har avvikelse varit nödvändig har den redovisat ovan.

Namn:..... Befattning:..... Dat:.....

Undertecknat..... Tel.nr:.....

BILAGA: Prestandadeklaration, vid CE märkt skyddsanordn. Trafikverkets tillstånd beslut

Vid avvikelse

Avvikelse enlig ovan har accepterats för byggherrens räkning av:

Namn:..... Befattning:..... Dat:.....

Undertecknat..... Tel.nr:.....